



## 一、产品与厂商资料

产品名称： 双组份粘网胶  
产品代码： FA-103  
用途： 用于丝网印刷用的粘网胶  
制造商： 北京新亚印刷材料有限公司  
地址： 北京市丰台区华源一里甲 1 号 512 - 516 邮编： 100073  
电话： 010-63333161 （周一至周五；早八点至下午五点）  
传真： 010-63333163  
[www.sinia.com.cn](http://www.sinia.com.cn)  
进一步资料索取：联系技术服务部

## 二、成分/配料信息

有害成分百分比

有害成分	%	CAS	OSHA PEL	ACGIH TLV
丙酮	>65	67-64-1	1000ppm	500ppm
染料	<1		未确定	未确定

具体的化学特性/或重量百分比作为商业秘密被隐瞒

## 三、危险标识资料

### 紧急情况概述

红色液体，有芳香气味。极易燃烧和产生蒸汽的液体。远离热源，火花或火焰。保存场所要有足够的通风。存放在密闭的金属容器内。长期接触会影响肺，血液，肾脏和中枢神经系统。

### 潜在的健康伤害

眼睛：直接接触会造成刺激流泪或发红。蒸气会刺激眼睛。  
皮肤：直接接触会引起轻微的刺激。  
食入：误食会造成胃肠道刺激或损害。大量可能是有害的。  
吸入：吸入蒸汽会引起恶心，头晕昏迷或头疼。

## 四、急救措施

总 建 议： 工作时不要进食任何东西。工作场所需有清洁的水源。  
吸入之后： 移至空气新鲜处，如果持续呼吸困难立即就医。  
皮肤接触之后： 用大量肥皂和水进行清洗皮肤，如果持续刺激皮肤，立即就医。  
眼睛接触之后： 取下接触的眼镜，用清洁的水彻底清洗至少 15 分钟。保持眼睛睁开，寻求医生治疗。  
食 入 后： 不要催吐，立即寻求医生治疗。

## 五、灭火措施

闪点/方法：1. 4F (TCC)。

燃点下线：2. 5% (丙酮)。

燃点上限：12. 8% (丙酮)。

灭火方法及材料：二氧化碳泡沫，干粉。

灭火期间的特殊危险：—

自然温度：不适用

消防人员的专用防护设备：穿戴全套防护设备和自给式呼吸器。

爆炸危险：易燃，蒸汽可能会造成火灾/爆炸危险。容器受热可能会高压破裂。

## 六、偶然泄露措施

清洁办法：小泄露，消灭火源。使用适当的吸收剂吸收。保持良好的通风状态，让溶剂充分挥发。

大量泄漏，消除火源。用惰性材料（如沙子、土、硅藻土等）吸收和收集溢出物，收集起来放在容器中，按照当地 / 国家规定处理。

## 七、安全处置和存储方法

贮存场地和容器要求：存储在阴凉干燥处，保存在原包装内，与其他危险化学品隔离开，打开过的容器必须认真重新封好，远离火源，热，和氧化剂。按照国家的具体规定存放。

安全使用建议：操作时务必小心，大的容器移动必须正确地接地，确保不产生火花。并保持足够的通风。

## 八、劳动防护措施：

工作环境控制：保持工作场所良好通风，只在通风良好不会产生火花的地方工作。穿戴所需个人防护用品，防止接触皮肤，眼睛。

呼吸防护：保持工作环境良好通风。或使用有机蒸汽过滤器。

眼睛保护：佩戴护目镜。

皮肤防护：氯丁橡胶手套。

其他防护衣或设备：一般防护围裙或工作服。维持工作场所清洁。

## 九、物理和化学性质

形态：液体  
颜色：红色  
气味：轻微气味  
蒸汽压：181 毫米汞柱  
比重：0. 8423  
蒸气密度：>1 (空气=1)  
沸点：56°C  
熔点：不适用  
有机挥发物：0g/L

## 十、稳定性和反应性

安 定 性：稳定，正常存储及使用的情况下，不会发生危险性化学反应。

避免的条件：热源和阳光直射。

应避免之物质：强氧化剂，酸，碱，火源。

危害分解物：二氧化碳，一氧化碳。

危险聚合：不会发生。

## 十一、毒性信息

急 毒 性： LD50，丙酮：口服 5800mg/Kg（大鼠）；LC50 未确定。

致 癌 物： 无。

特出效应： 根据中国的化学危险分类： 无

## 十二、生态信息

进一步信息： 没有可适用于本产品的资料。

## 十三、处理信息

产 品： 按照当地环保规定进行专门处理。

包 装： 空桶请依废弃物处理法规处理，切勿随意丢弃

## 十四、运输信息

IATA： 粘合剂，含有易燃液体，UN1133，3，PG II

IMO： 粘合剂，含有易燃液体，UN1133，3，PG II

美国 DOT： 粘合剂，含有易燃液体，UN1133，3，PG II

加拿大运输部： 粘合剂，含有易燃液体，UN1133，3，PG II

## 十五、规定的信息

根据国际规定在标签上必须列出的危险性组分

用 R 表示： R11 高度易燃  
R22 如果吞咽是有害的  
R36 对眼睛有刺激  
R66 长期接触可引起皮肤干燥  
R67 蒸汽可能引起困倦和眩晕

用 S 表示： S16 远离火源  
S26 碰到眼睛时，立即用水充分清洗，并看医生，遵医嘱。  
S33 采取措施，预防静电发生

根据中国的化学危险分类： 无

个人防护措施



参考资料: CHEMINPO 数据库  
HAZARDTEXT 数据库  
危险化学品物质中文数据库

制表单位: 北京新亚印刷材料有限公司  
地 址: 北京丰台区华源一里甲 1 号  
制 表 部 门: 技术部  
制表日期: 2011/6/18  
备 注: 上述数据中符号“—”代表目前查无相关信息

本资料根据北京新亚印刷材料有限公司有关产品的性能, 提供了本公司规定产品较为详尽的安全资料以及一部分法规文献资料, 但我们不可能提供全部相关资料。

本资料提供的信息是我们所知最好和最全面的, 但某些数据正在修订中。这些信息只作为安全处置、使用、加工、贮存、运输、处理时的参考, 不要当作警告和质量标准。只要没有具体说明, 本信息只与所指定的具体材料有关, 与其他任何材料或用任何方法组合的材料可能无效。用户使用时要确定是否有本资料规定不能使用的危险。

本资料仅用与本产品的事故预防和操作安全, 按照国家对化学品使用, 拥有和产品操作处置等方面的规定。如何使用和处理本产品是产品用户单位的责任。

及时将本资料表有关信息及其它安全的(使用、储存、容器清洗、防护、环境保护及其它方面信息)传递给所有可接触到本产品的作业人员, 应是产品用户单位及分销商的责任。